

Brug kun genbrugsstabilgrus hvor det er aftalt

Genbrugsstabilgrus bør kun anvendes hvis det direkte står anført i beskrivelsen eller efter aftale med rådgiver/bygherren. Dette på trods af, at genbrugsstabilgrus i forskellige sammenhænge har bedre egenskaber end alm. stabilgrus (bakkemateriale) og lever op til kravene i DS 401. F.eks. vil bæreevnen på sigt blive større, da der normalt findes ubundet cement i genbrugsstabilgrus af nedknust beton, som efter udlægning vil hærde og dermed opføre sig som jordfugtig beton. En anden positiv egenskab ved genbrugsstabilgrus er, at det ofte er mere vandgennemtrængelig, hvilket kan være en fordel – specielt hvor der er et stort fugeareal, da det nedsivende vand løber igennem bærelaget frem for at blive ophobet i afretningslaget med sætninger til følge. Sidst men ikke mindst er genbrugsstabilgruset billigere.

Baggrunden for ikke at kunne sidestille de to produkter, skyldes at genbrugsstabilgruset juridisk set ikke er et nyt produkt, men et genbrugsprodukt udvundet af affald.

Hvis man vælger at anvende genbrugsstabilgrus, bør man være opmærksom på, at en eventuel fremtidig bortskaffelse vil være dyrere end alm. stabilgrus, da det skal deponeres, mens bakkematerialerne ofte uden problemer kan bruges til opfyld eller opblandes med den øvrige råjord.

Kim Tang
D.2.11.2017